# ANEXO · TAREAS DEL ALUMNADO

## PROPIEDADES Y VALORES POR DEFECTO

Nombre: _____ Fecha: _____

## NOTEROW A PARTIR DEL PLANO (20 MIN)

Individual, en **tu propio proyecto** y con **tus propios tokens**. Abre el Figma de Classroom, página **NoteRow (spec)**. Si tu app no tiene «filas» (no es una app de listas), haz la fila igualmente: es la entrega de hoy. Tu propio componente es para casa.

| OK | HAZ | ESTÁ HECHO CUANDO… |
|---|---|---|
| ☐ | `src/lib/components/NoteRow.svelte` con las cuatro props de la tabla: `title` (obligatoria), `preview = ''`, `pinned = false`, `selected = false`. | Cada prop está documentada con JSDoc. |
| ☐ | `NoteRow.stories.svelte` con las cuatro historias de la checklist de Figma. | Ves **Default**, **With preview**, **Pinned** y **Selected** en la barra lateral. |
| ☐ | Abre **Controls** en Storybook. | Los interruptores coinciden con el panel de Figma. |

Si algo falla:

- **Le pusiste un valor por defecto a `title`.** ¿Qué página de tu app muestra a propósito una nota sin título? Obligatoria significa obligatoria.
- **Escribiste `pinned = 'false'`** (un string): es verdadero, así que todas las filas salen fijadas. Los booleanos van sin comillas.
- **Sale una línea gris vacía bajo el título.** Falta el `{#if preview}`. El plano dice que, si está vacía, no se pinta.
- **Todas las historias repiten `title`.** Ponlo una vez en los `args` de `defineMeta`: los comparten todas las historias del archivo.
- **Hiciste dos componentes**, `NoteRow` y `PinnedNoteRow`. Un ladrillo, un tetón: usa una prop.

## ENTREGA

Haz commit y push. En Classroom: el enlace del repositorio y una captura de la historia **Pinned** con el panel **Controls** visible.

## PARA CASA

- Termina NoteRow y sus cuatro historias.
- Programa el componente de tu tabla **Your turn** (tu propia app): props, valores por defecto, JSDoc y una historia por estado. Rellena la columna «Why this default?» en tu copia del archivo de Figma.
- Ejercicio de transferencia (un párrafo). Un compañero escribió esto para un botón de borrar. ¿Qué valores por defecto quitarías o cambiarías, y por qué?

```
let { label = 'Button', onclick = () => {} , color = 'red' } = $props()
```