ANEXO · TAREAS DEL ALUMNADO

RUTAS Y NAVEGACIÓN: LAS CARPETAS SON URL

Nombre: _____ Fecha: _____

PROGRAMA CON EL PROFESOR (30 MIN)

En tu `notebox`, con el archivo de Figma 17112026 · Routing and navigation (frame **0 · The route map**). La regla: cada carpeta dentro de `src/routes` es una URL; el `+page.svelte` de dentro es lo que muestra esa URL.

OK	HAZ	ESTÁ HECHO CUANDO…
☐	Crea `src/routes/about/+page.svelte` con un `<svelte:head>`, un título y un párrafo.	`localhost:5173/about` existe y la pestaña dice «About · NoteBox».
☐	Mueve la barra `.bar` de la página a `+layout.svelte` y añade el `<nav>` con los enlaces Notes, New note y About, con `aria-current`.	Al hacer clic en **About** la página no se recarga, el enlace actual sale marcado y el botón Atrás funciona.
☐	Crea `src/lib/notes.svelte.js` con `notes`, `addNote` y `removeNote`, y úsalo en la página de la lista.	La lista sigue funcionando igual.
☐	Crea `src/routes/new/+page.svelte` con `NoteForm` y `goto('/')` después de guardar.	Guardas una nota en `/new` y vuelves a la lista, donde está la tarjeta nueva.
☐	Las tarjetas son enlaces `<a href="/notes/{note.id}">` con `<h2>`: en el CSS cambia `.card h3` por `.card h2`. Crea `src/routes/notes/[id]/+page.svelte` (con los corchetes) con `page.params.id`, el botón Delete y el caso `{:else}`.	Al pegar la URL de una nota en otra pestaña, se abre esa nota. `/notes/999` dice «Note not found».

Recuerda: `page.params.id` siempre es un **texto**, nunca un número. Para «ir a otro sitio», usa un enlace; `goto()` es para navegar después de una acción, como guardar.

EJERCICIO · /TAGS/[TAG] (8 MIN)

Individual, a partir del frame **5 · Exercise** de Figma.

OK	HAZ	ESTÁ HECHO CUANDO…
☐	Crea `src/routes/tags/[tag]/+page.svelte`.	`/tags/school` muestra «Tag: school».
☐	Lista las notas con esa etiqueta; cada título enlaza a `/notes/{id}`. El texto «2 notes» es derivado.	Si añades una nota con esa etiqueta, la lista y el número cambian solos.
☐	Con una etiqueta que nadie usa:	Sale «No notes with this tag.»
☐	En la página de la nota, la etiqueta pasa a ser un enlace a `/tags/{tag}` (no para `none`).	Desde una nota llegas a su etiqueta con un clic.

Si algo falla:

- **`page.params.tag` es `undefined`.** La carpeta se llama `tag` o `[id]`. El nombre entre corchetes **es** la clave.
- **La lista no cambia.** La has filtrado una vez en un `const` normal. Usa `$derived`.
- **Un enlace funciona en la lista pero no desde una nota.** Lo has escrito sin la barra inicial (`href="notes/3"`): es relativo a la carpeta actual. Escribe `href="/notes/3"`.

ENTREGA

Commit **«Session 7: routes»** y push. En Classroom: el enlace y, como comentario, el **mapa de rutas de tu propia app** (URL · archivo · pantalla; al menos cuatro rutas, una dinámica). Prepáralo aquí:

URL	ARCHIVO	PANTALLA

PARA CASA

- Termina el ejercicio.
- En **tu propia app**: crea todas las rutas del mapa que has entregado. Al menos cuatro, una dinámica, una navegación con la página actual marcada y una pantalla digna para un parámetro que no coincide con nada. Las páginas pueden estar casi vacías: el taller del lunes las llena. Haz commit.
- Pregunta de transferencia: una web de recetas tiene una página de inicio, una página por categoría (entrantes, principales, postres) y una página por receta. Dibuja su árbol `src/routes`. ¿Cuántos archivos `+page.svelte` necesita para 3 categorías y 400 recetas?